



1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Ideal 5000|1,1

2. Zamierzone zastosowanie:

Okna i drzwi balkonowe do pomieszczeń w obiektach budowlanych,
w których wewnętrzna temperatura obliczeniowa $t_i \geq 16^\circ\text{C}$

3. Producent:

Firma „Okmar-Plastik”, 43-392 Międzyrzecze Górne 563, www.okmar.com.pl

4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

system 3

5. Norma zharmonizowana:

EN 14351-1+A1:2010

6. Jednostki notyfikowane:

ift Rosenheim, numer notyfikacji: 0757

LTB Dąbrowa Górnicza, numer notyfikacji: 1827

PfB GmbH&Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG, numer notyfikacji: 1644

MLTB sp. z o.o., Wałbrzych, numer notyfikacji: 2189

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Odporność na obciążenie wiatrem	B2
Wodoszczelność	4A
Substancje niebezpieczne	Nie zawiera
Nośność urządzeń zabezpieczających: wartość progowa 350 N	Wymaganie spełnione
Właściwości akustyczne R_w dB	34 (-1, -5) dB*
Przenikalność cieplna U_w W/m ² K	1,1 W/m²K**
Współczynnik promieniowania słonecznego g_n	0,52***
Przepuszczalność powietrza	4

* Wartość R_w określona zgodnie z pkt B3 załącznika B normy EN 14351-1+A1 dla okna o pow. < 2,7 m² z oszkleniem $R_w(C;Ctr) = 32 (-2, -5)$ dB

** Wartość U_w określona dla okna referencyjnego 1,23m x 1,48m zaszklonego szybą dwukomorową o wsp. $U=0,7$ ze standardową (aluminiową) ramką dystansową

*** Wartość parametru określona dla pakietu szyb o budowie 4/12/4/12/4

Właściwości użytkowe zebrane w powyższej tabeli dotyczą okien bez nawiewników

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność określonego powyżej producenta.

W imieniu producenta deklarację podpisał: Marek Szczypka, właściciel Firmy „Okmar- Plastik”

Międzyrzecze Górne, dn. 02.01.2017

Marek Szczypka